

NORDSTOCK FLOORING

Viihtyisä lattia



nord
stock

NORDSTOCK FLOORING - VIIHTYISÄ LATTIA



Kaunis lattia, joka on lämmin ja hiljainen, tekee tilasta viihtyisän niin julkisissa tiloissa kuin kotonakin. Nordstock Flooring -vinyylilattiassa yhdistyvät kaunis ulkonäkö, kulutus- ja kosteudenkestävyys, helppohoitaisuus sekä nopea asennettavuus. Vinyylilattiassa on erittäin hienosti viimeistelty, luonnollisen näköinen pinta joka on helppo pitää puhtaana, koska lika ei tartu siihen helposti. Vinyylilankku- tai laattalattia on vaimeäääninen sekä miellyttävän lämmin jalan alla.

LUONNOLLISEN KAUNIS

Valmistusmenetelmä, jossa materiaalin pintamarkointi ja painetun kalvon kuvio on kohdennettu, antaa pinnalle luonnollisen ulkoasun. Puulattian ulkonäkö sekä parempi kulutuksen- ja kosteudenkestävyys ovat loistava yhdistelmä, joka kestää sekä aikaa että katseita.

NOPEA JA HELPPO ASENTAA

Helposti asennettavat vinyylilankut ja -laatat saa paikoilleen niin ammattilainen kuin tee-se-itse -asentajakin. Ainutlaatuisen lukkopontin ansiosta lattian asennus on huippunopeaa ja siistiä – napsautat vain lankut paikoilleen – ja lattia on valmis. Lujat ponttilu-

kitus takaa vakaan lattian joka on heti käyttövalmis ilman alustan käsittelyä tai kiinnitysaineita.

Myös saneerauskohteissa asennus voidaan yleensä tehdä suoraan vanhan pinnoitteen päälle ilman erikoistyökaluja tai aineita, mikäli alusta on kova ja tasainen. Lattian uusiminen voidaan tehdä häiritsemättä normaalia toimintaa, jolloin tilat voivat olla koko ajan käytössä. Lankkujen rakenne kestää myös purkamisen ja uudelleen asentamisen.

OMINAISUUDET

- Patentoitu 5g lukituspontti päädyssä ja 2g ponttilukitus pitkällä sivulla. Erittäin hyvin istuva sauma sekä pituus- että päätyliitoksissa.
- Vinyylilankut ja -laatat on valmistettu puristusprosessissa jossa peruskerrokset, stabiloiva lasikuitukerros, kuviopainettu filmikerros ja pintaan tuleva kulutuskerros on laminoitu korkeassa paineessa ja lämpötilassa yhteen. Päällyste on jäykkä ja stabiili.
- UV-pintakäsittely
- Paksuus: 5,00 mm
- Kulutuskerros: 0,55 mm
- Lankkujen koko: 1522 x 245 mm
- Laattojen koko: 610 x 305 mm



Vinyl Plank JMW070 Babylon Oak



Vinyl Plank JMW094 Pale Oak



Vinyl Plank JMW100 Midnight Oak



Vinyl Plank JMW123 Hazel Oak



Vinyl Tile JMS004 Roma



Vinyl Tile JMS019 Napoli

TEKNISET TIEDOT

Nordstock Flooring vinyylilankut ja vinyylilaatat

Ominaisuus	Standardi	Tulos
Luokitus	ISO 10581	42, Teollisuus
Kulutuspinnan paksuus	EN429	0,55 mm
Paksuus	EN 428, ISO 24346	Vaatimusten mukainen
Leveys	ISO 24340	Vaatimusten mukainen
Valonkestävyys	ISO 105-B02	≥ 6
Mittapysyvyys	EN 434, ISO 23999	Vaatimusten mukainen
Lämmön jälkeinen kihartuminen	EN 434, ISO 23999	Vaatimusten mukainen
Kulutuskkestävyys	EN 660-2	1,5 m ³ Luokka T
Jäännöspainauma	EN 433, ISO 24343-1	Vaatimusten mukainen
Kerros pysyvyys	EN 431	Vaatimusten mukainen
Toimistotuolitesti	EN 425, ISO 4918	Vaatimusten mukainen
Kemiallinen kestävyys / värjäytyminen	EN 423, ISO 26987	Vaatimusten mukainen
Naarmutuksen kestävyys	EN 13329	AC5
Paloluokka	EN 13501-1	Bf1-1
Syttyvyys pienestä liekistä	EN ISO11925-2	Luokka B
Palokäyttäytyminen	EN ISO 9239-1	Luokka B
Savun muodostus	EN ISO 9239-1	Luokka S1
Formaldehydyhdisteiden haihtuminen	EN 717-1	E1
Kitkaluokka	EN 13893	Luokka DS
Tekniset vaatimukset, TVOC formaldehydi ja karsinogeenit emissiot	DIBt Saksa Vaatimustenmukaisuustesti	Vaatimusten mukainen
Kokonaisemissio	Floorscore Vaatimustenmukaisuustesti	Vaatimusten mukainen